

Corsa D - Motor A12XEL - Angaben ohne Gewähr !

Drehmoment-Richtwerte – Bremsen

	Nm
ABS-Steuergerät an Hydroaggregat (8.1)	5,5 ¹⁾
Bremskraftverstärker an Pedalbock (Bremspedal) und Spritzwand	20 ²⁾
Bremsleitung an Radbremszylinder	16
Bremssattel hinten an Bremsträger hinten	30
Bremssattel vorne an Bremsträger vorne	30
Bremsscheibe hinten an Radnabe hinten	7
Bremsscheibe vorne an Radnabe vorne (M10x1,25)	7
Bremsträger an Achsschenkel (M12x1,25)	105 ³⁾
Bremsträger hinten an Bremsträgerplatte hinten	70 ³⁾
Bremstrommel an Radnabe	4
Entlüftungsschraube an Bremssattel hinten	10
Entlüftungsschraube an Bremssattel vorn	7
Entlüftungsschraube an Radbremszylinder	8
Halter Hydroaggregat an Karosserie	20
Handbremshebel an Fahrzeugunterbau	20
Hauptbremszylinder an Bremskraftverstärker	20
Pedalbock (Bremspedal) an Spritzwand	20 ²⁾
Rad an Radnabe	110
Radbremszylinder an Bremsankerplatte	9
Überwurfmuttern Bremsleitungen (M10x1, M12x1)	16
Bremsschlauch an Bremssattel vorne (Z 16 LEL / Z 16 LER)	40
Bremsschlauch an Bremssattel vorne (alle anderen)	20
Bremsschlauch an Bremssattel hinten	16

1) Neue Schrauben verwenden.

2) Neue Muttern verwenden.

3) Gewinde reinigen und Schrauben mit Sicherungsmasse einsetzen.